

Rayon de cintrage : R = 460 (sauf indications spéciales)

Les niveaux de soudure des tubes sont les niveaux inférieurs des tronçons supérieurs. –

Tubes ϕ extr. 76 – épr. 5 – (Tube sans soudure qualité chaudière, acier A.37 réception suivt n° 8 S de l'A.P.A.V)

Soudures de chantier

Pour les ailettes spéciales soudées en atelier au droit des brûleurs et des regards, voir plans P.048-K.161 et K.163 –

Quantité	DÉSIGNATION	REPÈRES	MATIÈRES	Nos de MODÈLES	UNITAIRE	TOTAUX
					POIDS	

MODIFICATIONS		
A	Supprimé rep. K.52 et K.53	25-4-57 Pyot
B	Modifié détail II et cotes s'y rapportant	13-5-57
C	Niveau de regard : 13.050 au lieu de 13.800	5-8-57

STEIN ET ROUBAIX 24-26, RUE ERLANGER PARIS (XVIe)

DESSINÉ PAR R. Pyot
CALQUÉ PAR
VÉRIFIÉ PAR
VU PAR
Comde N° 13542 PC
DOSSIER N° P.048

CLIENT CENTRAL TERMOELECTRICA de PAIPA
OBJET 2 CHAUDIÈRES S.R. 135/150 T/H
DÉTAIL ÉCRAN AVANT – ENSEMBLE DE LA PARTIE INFÉRIEURE –

DATE 19-10-56 | ÉCHELLES 1/25 1/10 | P.048-K.004 | A C

RAPHI-HORBOURG - PARIS